

Rectitape[®] 5 cm og Rectitape[®] 30 cm er specielt udviklet til vand og vindtætning, tætning af samlinger, samt hjørneforbindelser mellem Recticel isoleringsplader

Rectitape[®] er en enkelt-sidede grå forstærket polyethylene (PE)-klæbende tape
Tapen er yderst velegnet til udendørs applikationer



Produktspecifikation

Dimensioner

Tykkelse	0,14mm
Længde	25 m
Bredde	5 +30 Cm

Ved brug af Rectitape[®] kan følgende fordele opnås:

- Rectitape kan bidrage til at optimere isoleringen.
- Tapen er specielt designet til vand og vindtætte samlinger af hjørner og samlinger af Recticel isoleringsplader.



Trin 1:
Gør overfladen
ren, tør og fri
for støv



Trin 2:
Påfør Rectitape[®] ved hjælp
af trykværktøjet*.
Den anbefalede
behandlingstemperatur er
fra -10 °C.
Tryk godt på overfladen for
perfekt vedhæftning.

* Spørg din forhandler.

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Anvendelse

Velegnet til brug sammen med blandt andet Eurowall[®], Powerroof[®], Powerwall[®]

Tape

Egenskaber	Graduering	Mål	Enhed	Tolerancer	Norm
Dimensioner					
Længde		25	m		
Bredde		5	Cm		
Bredde		30	Cm		
Tykkelse		0,14	mm		

Produktfunktion					
Klæbende lag		Akryl dispersion			
Base		Polyethylen film			Klæbende lag

Hovedtræk

Egenskaber	Norm	EN-code	Værdi	Enhed
UV-modstand (moderat EU-klima)			6	Måneder
Skrælstyrke på stål	DIN EN1939		20	N/25 mm
Temperaturområde			-40 til +80	°C
Anbefalet påføringstemperatur				°C

Øvrig / diverse

Anvendelse	<p>Påfør på en ren, tør og fedtfri overflade ved en anbefalet påføringstemperatur > 5°</p> <p>Der skal påføres tilstrækkeligt tryk for at sikre fuldständig vedhæftning.</p>
-------------------	---

Håndtering / vedligeholdelse

Opbevaring	Selvklæbende tape skal opbevares ved stuetemperatur med normal luftfugtighed (50-70%). Lagerstabiliteten er et år efter levering.
-------------------	---

Vi har gjort alt for at sikre, at indholdet af dette dokument er så nøjagtigt som muligt.

Bemærk venligst, at tekniske specifikationer kan variere fra land til land. Panelbyg / Recticel Insulation påtager sig intet ansvar for administrative fejl og forbeholder sig retten til at ændre informationen uden forudgående varsel.

Dette dokument opretter, specificere, ændre eller erstatter ikke nye eller eksisterende kontraktlige forpligtelser, som er aftalt mellem Panelbyg / Recticel Insulation og brugeren.